









NAZWA ELEMENTU		DRZWI									
SYSTEM		WEWNĘTRZNE DREWNIANE (systemu PORTA z oszczędzającą ścianę - z wyjątkiem antywłamaniowych z oszczędzającą stalową)									
OZNACZENIE	NA RYS.	80/203	90/203	90/203	90/203		80/203	80/203	90/203	90/203	
	LOKALIZACJA	podgospod.	piwnica	piwnica	wybiegi do łokci		WC i gard. mieszkań	pod mieszcz.	WC dla NS	pod dla NS	
SCHEMAT											
		azurkowe dzwonki	antywłamaniowe stalowe	antywłamaniowe z zamkiem PORTA	antywłamaniowe z zamkiem PORTA		PORTA	PORTA	PORTA	PORTA	
	Wymiary w świetle muru bez dyska	S	94	98	98	98		88	88	98	98
		H	210	210	210	210		210	210	210	210
	lewe/prawe	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
	ILUŚĆ SZTUK		18	1	9	4		22	54	2	2
	piwnica		9	9	1	0	5	4			
	parter							3	2	3	3
	1 piętro							2	3	8	8
	2 piętro							3	3	8	8
	3 piętro							3	3	8	8

[illegible]

Przed złożeniem zamówienia wykonać obmiar wykonanych
otworów na realizowanym budynku zgodnie z częścią opisową PB.

WYŁĄZ DACHOWY DLA OTWORU 90 x 90 cm = 2 szt.

[illegible]